



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

DRIFTWOOD LYE



madera

Sólo para madera de roble

Reacciona con los taninos de la madera. Contiene pigmentos blancos.



aspecto

Gran eficacia

Confiere a la madera un aspecto de estar desgastada por el tiempo como el de la madera lavada real. No oculta la veta. Base agua.



aplicación

Fácil de aplicar

Fácil y rápida aplicación con un aplicador WOCA, una brocha de nylon o con rodillo.



tratamiento

Para pretratamiento

No se puede utilizar como producto único, ya que sólo aporta color a la madera, pero no la protege. Necesita tratamiento adicional con aceite.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Driftwood Lye es un producto único a base de agua, que da a la madera un efecto envejecido. Este producto es principalmente para madera de roble. Al utilizar este producto, la madera obtendrá un diseño bidimensional muy agradable. Finalmente, la superficie debe ser tratada con uno de los aceites WOCA.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para la imprimación de madera de roble. Crea una superficie de aspecto envejecido.

Información de producto

Rendimiento: 8-10 m²/L

Envases: 2,5 L

Colores: Bianco y Gris





USO

Preparación

La superficie de trabajo sin tratar debe estar limpia, seca y haber sido pulida con lija fina (grano 100-120) antes de aplicar la lejía.

Consulte la ficha técnica de seguridad si necesita más información.



APLICACIÓN



SZLIFOWANIE



ACEITE

TRATAMIENTO

- 1 Agite bien el recipiente y vierta la lejía en un cubo de plástico. Es importante que no queden pigmentos en el recipiente. Debe agitarse regularmente durante la aplicación para evitar que los pigmentos se asienten en el fondo.
- 2 Aplique una capa uniforme con el aplicador, la brocha de nylon o un rodillo WOCA en el sentido longitudinal de la veta. Emplee por lo menos 1 l de lejía por cada 10 m² de madera. Deje secar la madera entre 8 y 12 horas a 20°C.
- 3 Desbaste las fibras que sobresalgan y elimine el exceso de pigmento con una almohadilla de pulido media (verde o bordeaux). Elimine el polvo de lijado con una aspiradora.
- 4 Acabe la superficie de madera con un aceite WOCA.