



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# EXTERIOR WOOD OIL

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Exterior Wood Oil es un aceite de uso exterior para tratamiento y mantenimiento en superficies de madera tanto sin tratar como ya aceitadas previamente, en tarimas, ventanas, muebles de jardín, revestimientos, etc. La composición especial a base de agua de los componentes del aceite garantiza que el producto sea diluible en agua y respetuosa con el

medio ambiente. El aceite realza el color natural y el veteado de la madera.

## ÁREAS DE APLICACIÓN

Exterior Wood Oil se puede aplicar en especies de madera tradicionales como pino y alerce y en especies exóticas como teka, caoba e ipé.

### Información de producto

Rendimiento: 8-12 m<sup>2</sup>/L

Envases: 0.75L + 2.5L

Colores: 13 colores

\*Red Brown y Silver: Disponible sólo en formato de 2,5 l. Disponible para venta por palets completos sólo a partir del 1 de enero de 2020.



### Gran resistencia

Penetra en la madera profundamente. Proporciona una superficie resistente al agua y la suciedad. Ofrece protección a largo plazo.



### Aspecto natural

Realza el color y veteado natural de la madera. Ayuda a mantener la belleza de la madera y a aumentar su durabilidad.



### Fácil aplicación

El aceite es fluido y resulta agradable trabajar con él. Secado rápido. Base agua.



### Protección UV

Todos los colores con filtro UV. La mejor protección contra el sol. Reduce la decoloración al mínimo.





## USO

### Preparación

Antes de empezar el tratamiento, limpie la superficie ya sea nueva o vieja, con el limpiador WOCA Exterior Wood Cleaner. Dejar secar la madera al menos 24 horas de forma que la humedad no supere el 17%. Lije cualquier irregularidad con una lija de grano 120. Aplique el producto sólo con clima seco, temperatura mínima 13°C. Evite la luz solar directa y las altas temperaturas.

### Nota


La madera de coníferas no tratada a presión (excepto el cedro rojo) y alerce debe imprimarse previamente con WOCA Exterior Wood Primer.

### Tiempo de secado

Tarda de 24-48 horas en endurecer completamente, dependiendo de las condiciones ambientales y la temperatura exterior. La madera no debe estar expuesta al agua durante este periodo.

### Mantenimiento

Repetir el tratamiento con aceite cuando se requiera. Comenzar a limpiar la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner. Después siga los pasos del tratamiento básico.



## TRATAMIENTO

- 1 Agitar vigorosamente el aceite antes de su uso.
- 2 Aplicar una capa uniforme y fina con una brocha. Trate primero la madera con corte radial. El aceite húmedo puede dar un tono blanco. Cuando el agua se haya evaporado después de unos minutos, la madera aparecerá aceitada.
- 3 Retirar el exceso de aceite con un trapo de algodón limpio después de no más de 5 minutos. Tener especial cuidado al retirar el exceso de aceite de las juntas y surcos.
- 4 Si la superficie no parece saturada con el aceite, repetir los pasos.
- 5 Cuando la madera esté seca, se puede pulir con trapo o máquina pulidora para asegurar una superficie extra resistente.