



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

EXTERIOR WOOD PRIMER



madera

Para madera muy absorbente

Protege la madera frente a la humedad. Limita la aparición de grietas en la madera. Prolonga la vida de la madera.



efecto

Gran eficacia

Mejora la adherencia y la duración del producto que se le aplica encima. Contribuye a evitar que las manchas penetren en profundidad.



aplicación

Fácil de aplicar

Fácil y rápida aplicación con cepillo o rodillo. Base agua.



tratamiento

Para pretratamiento

Necesita tratamiento adicional con aceite.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Exterior Wood Primer es un imprimador de base acuosa para la imprimación de superficies como las de fachadas, ventanas, vallas y cobertizos. El producto protege la madera, al tiempo que mejora la adhesión y la durabilidad de los tratamientos de superficie posteriores. Exterior Wood Primer es muy

adecuado para abeto, madera acetilada-accoya, alerce, pino, roble y madera impregnada a presión.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para maderas nuevas y viejas. Muy adecuado para abeto, madera acetilada, alerce, pino, roble y madera impregnada a presión.

Información de producto

Rendimiento: 8-10 m²/L

Envases: 2,5L



USO

Preparación

Limpie la superficie con WOCA Exterior Wood Cleaner. La superficie debe estar totalmente libre de polvo, suciedad y algas. La madera nueva debe tratarse tan pronto como sea posible. Puede también utilizarse como pretratamiento en madera previamente engrasada que haya estado a la intemperie.

El tratamiento con Exterior Wood Primer debe hacerse con tiempo seco, a temperatura entre 15-30 °C. Evite la luz solar directa y el calor intenso. La humedad de la madera no debe superar 17%.

Nota

Exterior Wood Primer es un producto para el tratamiento previo, por lo que debe a continuación tratarse la madera con WOCA Exterior Wood Oil en un plazo de 14 días. Asegúrese de cerrar correctamente el recipiente después de utilizarlo. Revise las superficies tratadas todos los años. Repare cualquier daño al instante.

Para lograr la máxima durabilidad se recomienda una limpieza habitual y el tratamiento correcto, dependiendo de la construcción, el estado de la madera, el viento y las condiciones atmosféricas.



APLICACIÓN

TRATAMIENTO

- 1 Agite el recipiente a conciencia.
- 2 Aplique Exterior Wood Primer sin diluir, con un cepillo o rodillo. Es importante aplicar el producto cuidadosamente y de manera regular. Empiece por los extremos de la madera.
- 3 Deje secar la madera durante al menos 24 horas antes de tratarla.