



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

# INVISIBLE OIL PRIMER & OIL



superficie

### Superficie "suave al tacto"

Proporciona a la madera una superficie hermosa y transpirable "suave al tacto".



aspecto

### Aspecto neutro

Consigue un moderno aspecto sin tratar, como de madera recién lijada.



eco

### Etiqueta de interiores saludables

Asegura un entorno de trabajo saludable durante la aplicación. No daña la calidad del aire interior. Base agua.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Invisible Oil Primer es un imprimador de madera de base acuosa con una adherencia excelente, que da a la madera un tono mate, consiguiendo un aspecto de madera sin tratar cuando se combina con WOCA Invisible Oil.

Invisible Oil es un aceite para suelos monocomponente de base acuosa con poco olor que se fabrica con ingredientes de la mejor calidad. Esto proporciona una protección extremadamente resistente y da a la madera un tono mate, consiguiendo un aspecto como de madera

sin tratar cuando se combina con WOCA Invisible Oil Primer. El aceite está especialmente indicado para su uso con máquina en especies de maderas claras, consiguiendo un aspecto como de madera recién lijada o sin tratar.

## ÁREAS DE APLICACIÓN

Para tratar con aceite superficies de madera que se han preparado utilizando el Invisible Oil Primer. El sistema Invisible se ha desarrollado para su uso con variedades de madera clara, donde se requiere una alta calidad de lubricación y un aspecto como recién lijado o sin tratar.

**Información de producto - Primer**  
Rendimiento: 8-12 m<sup>2</sup>/L  
Envases: 1 y 2,5 L  
Neutro

**Información de producto - Oil**  
Rendimiento: 30-40 m<sup>2</sup>/L  
Envases: 1 y 2,5 L  
Neutro



DIET



## USO

### Preparación

La madera debe haber sido lijada recientemente utilizando grano de 100-150 en el lijado final. Pase la aspiradora a fondo. Friegue el suelo con WOCA Intensive Wood Cleaner y déjelo secar al menos 8 horas, antes de aplicar el imprimador.

Agite a conciencia el recipiente del imprimador antes y durante el uso. Los envases con producto de lotes diferentes deben mezclarse a fin de evitar diferencias de color.

Es importante que el producto, la habitación y el suelo estén a una temperatura entre 15 °C y 30 °C, y que la humedad del aire sea de alrededor del 50 %. La humedad de la madera no debe superar 12 %. Asegúrese de que la habitación esté bien ventilada para una buena evaporación, y para reducir el tiempo de secado.

### Nota


No exponga el suelo al agua u otros líquidos los 7 primeros días, mientras se endurece el aceite. Después de 24 horas, recomendamos la aplicación de WOCA Invisible Oil Care para mejorar la resistencia del suelo a manchas y al desgaste.

### Limpieza y mantenimiento

Para una limpieza óptima, recomendamos que utilice WOCA Natural Soap Extra Blanco, que cuida y mantiene la superficie.



APLICACIÓN



PULIDO



LIMPIEZA CON TRAPO

La superficie recién tratada se puede usar con precaución al día siguiente, y estará totalmente endurecida al cabo de 7 días en condiciones normales en interiores.

### TRATAMIENTO - PRIMER

- 1 Aplique el imprimador utilizando un rodillo de pelo corto en una capa uniforme. Trabaje en pequeñas áreas de no más de 20 m<sup>2</sup> de una vez. Deje que el imprimador penetre durante 5 minutos.
- 2 Frote el imprimador sobre la madera hasta que el suelo tenga aspecto de estar saturado. Utilice una pulidora con una almohadilla Bordeaux o beige. Cambie de forma regular la almohadilla de la pulidora para evitar que el imprimador se apelmace.
- 3 Elimine el exceso de producto con paños secos de algodón anti-pelusa, o con máquina hasta que la superficie deje de parecer húmeda. Deje que el suelo seque durante 3-4 horas.
- 4 Lije la superficie seca con una almohadilla Bordeaux o una almohadilla de lijar barniz y aspire a conciencia.

### TRATAMIENTO - ACEITE

- 1 Aplique Invisible Oil utilizando un rodillo de pelo corto en una capa uniforme. Trabaje cubriendo áreas pequeñas de no más de 20 m<sup>2</sup> cada vez. Deje que el aceite penetre durante 5 minutos.
- 2 Frote el aceite sobre la madera hasta que el suelo tenga aspecto de estar saturado. Utilice una pulidora con una almohadilla Bordeaux o beige. Cambie de forma regular la almohadilla de la pulidora para evitar que el aceite se apelmace.
- 3 Elimine el exceso de aceite con paños secos de algodón anti-pelusa, o con máquina hasta que la superficie deje de parecer húmeda.